

MAGIC

2 0 1 9

PRONTA CONSEGNA
STOCK ITEMS







48H PRONTA CONSEGNA
STOCK ITEMS

INDICE

INDEX

DIREZIONALI executive

LONDON	pag. 04 A / 05 A
SKYLINE	pag. 06 A / 07 A
KALI'	pag. 08 A / 09 A
ROXI	pag. 10 A / 11 A
ZOE	pag. 12 A / 13 A
CHAT	pag. 14 A / 15 A

OPERATIVE task chairs

JOKER	pag. 16 A / 17 A
MASHA	pag. 18 A
START	pag. 19 A
TIM	pag. 20 A

ATTESA lounge

EASY	pag. 21 A
LIBERA	pag. 22 A / 23 A
LAYER	pag. 24 A / 25 A
KUBI'	pag. 26 A / 27 A
DIVO	pag. 28 A / 29 A

LONDON

DIREZIONALI

48H

RIVESTIMENTO / COVERING
ecopelle nera
black eco leather

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

sedile e schienale in legno multistrato curvato.

IMBOTTITURA

espanso spessore cm 8 e 6 densità 40/30.

BRACCIOLI

acciaio cromato con copribraccioli in legno rivestito o in polipropilene nella versione 340/342.

MECCANISMO

oscillante multi-block con regolazione dell'intensità.

ELEVAZIONE

pompa a gas (certificata UNI 9084).

RUOTE

Ø 50 in poliammide.

BASE GIREVOLE

acciaio cromato o in nylon nella versione 340.

BASE FISSA

tubolare Ø 30x2 verniciato nero a polveri epossidiche con piedini anti ribaltamento nella versione 342.

**** DA ASSEMBLARE ****

KIT 330

TECHNICAL FEATURES

STRUCTURE

curved plywood seat and back.

PADDING

polyurethane foam 8 cm e 6 cm thick density 40/30.

ARMRESTS

chrome steel with upholstered wooden pads or polypropylene on version 340/342.

MECHANISM

multi-block tilt action with tension control knob.

LIFT

gas pump (UNI 9084 certified).

CASTORS

polyamide Ø 50 mm.

SWIVEL BASE

chrome steel or nylon on version 340.

FIXED BASE

steel tubular Ø 30x2 painted with black epoxy powder paints, anti-rollover feet on item 342.

**** KNOCKED DOWN ****





KIT 340



KIT 342



SKYLINE

DIREZIONALI



KIT 310

48H

RIVESTIMENTO / COVERING

ecopelle nera
black eco leather

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

portante in acciaio cromato.

IMBOTTITURA

sedile espanso cm 4 densità 40
accoppiato con fibre elastiche
schienale espanso
spessore cm 2 densità 40.

BRACCIOLI

alluminio pressofuso lucido.

MECCANISMO

oscillante a fulcro avanzato
a 5 posizioni per KIT 310.
Piastra girevole per KIT 311.

ELEVAZIONE

pompa a gas (certificata UNI 9084).

RUOTE

Ø 50 in poliammide.

BASE GIREVOLE

alluminio pressofuso lucido.

BASE FISSA

tubolare Ø 25x2 acciaio cromato
ad alta resistenza.

**** DA ASSEMBLARE ****



KIT 311

TECHNICAL FEATURES

STRUCTURE

chromed steel main frame.

PADDING

polyurethane foam seat
4 cm thick with elastic fibers
polyurethane foam back 2 cm
thick, density 40.

ARMRESTS

polished aluminum.

MECHANISM

knee tilt mechanism
lockable in 5 positions for KIT 310.
Swivel plate for KIT 311.

LIFT

gas pump (UNI 9084 Certified).

CASTORS

polyamide Ø 50 mm.

SWIVEL BASE

polished cast-aluminium.

FIXED BASE

highly resistant chrome
steel tubular Ø 25x2.

**** KNOCKED DOWN ****



KIT 312

KALI'

DIREZIONALI



48H

RIVESTIMENTO / COVERING
ecopelle nera
black eco leather

CARATTERISTICHE TECNICHE

SEDILE

sedile legno multistrato pressato.

SCHIENALE

struttura in acciaio.

IMBOTTITURA

sedile espanso spessore cm 4.5
schienale espanso cm 2
densità 30.

BRACCIOLI

fissi in polipropilene.

MECCANISMO

oscillante con bloccaggio nella
posizione di lettura e regolazione
dell'intensità.

ELEVAZIONE

pompa a gas (certificata UNI 9084).

RUOTE

Ø 50 in poliammide.

BASE GIREVOLE

acciaio cromato.

**** DA ASSEMBLARE ****

TECHNICAL FEATURES

SEAT

pressed plywood.

BACKREST

steel structure.

PADDING

polyurethane foam seat 4.5 cm
thick, polyurethane foam back 2 cm
thick, density 30.

ARMRESTS

fixed, polypropylene.

MECHANISM

tilt mechanism lockable in upright
position, tension control knob.

LIFT

gas pump (UNI 9084 Certified).

CASTORS

polyamide Ø 50 mm.

SWIVEL BASE

chrome steel.

**** KNOCKED DOWN ****



KIT60



ROXI

DIREZIONALI



48H

RIVESTIMENTO / COVERING
ecopelle nera - rete nera
black eco leather - black mesh

CARATTERISTICHE TECNICHE

SEDILE
sedile legno multistrato pressato.

SCHIENALE
struttura in acciaio.

IMBOTTITURA
sedile espanso spessore cm 4.5
densità 30.

SUPPORTO LOMBARE
fisso.

BRACCIOLI
fissi in polipropilene.

MECCANISMO
oscillante con bloccaggio nella
posizione di lettura e regolazione
dell'intensità.

ELEVAZIONE
pompa a gas (certificata UNI 9084).

RUOTE
Ø 50 in poliammide.

BASE GIREVOLE
acciaio cromato.

**** DA ASSEMBLARE ****

TECHNICAL FEATURES

SEAT
pressed plywood.

BACKREST
steel structure.

PADDING
polyurethane foam seat 4.5 cm
thick, density 30.

LUMBAR SUPPORT
non adjustable.

ARMRESTS
fixed, polypropylene.

MECHANISM
tilt mechanism lockable
in upright position
tension control knob.

LIFT
gas pump (UNI 9084 certified).

CASTORS
Polyamide, Ø 50.

SWIVEL BASE
chrome steel.

**** KNOCKED DOWN ****



KIT70



11 A

ZOE

DIREZIONALI



KIT 1010

48H

RIVESTIMENTO / COVERING
ecopelle nera - rete nera
black eco leather - black mesh

CARATTERISTICHE TECNICHE

SEDILE
sedile legno multistrato pressato.

SCHIENALE
struttura in acciaio.

IMBOTTITURA
sedile espanso spessore cm 6
densità 30.

SUPPORTO LOMBARE
regolabile in altezza.

BRACCIOLI
fissi in polipropilene con inserto
cromato.

MECCANISMO
oscillante con bloccaggio nella
posizione di lettura e regolazione
dell'intensità.

ELEVAZIONE
pompa a gas (certificata UNI 9084).

RUOTE
Ø 50 in poliammide.

BASE GIREVOLE
acciaio cromato.

**** DA ASSEMBLARE ****

TECHNICAL FEATURES

SEAT
pressed plywood.

BACKREST
steel structure.

PADDING
polyurethane foam seat 6 cm.
thick density 30.

LUMBAR SUPPORT
height-adjustable.

ARMRESTS
fixed, polypropylene
with steel core.

MECHANISM
tilt mechanism lockable in upright
position, tension control knob.

LIFT
gas pump (UNI 9084 Certified).

CASTORS
polyamide Ø 50 mm.

SWIVEL BASE
chrome steel.

**** KNOCKED DOWN ****



CHAT

DIREZIONALI



RIVESTIMENTO / COVERING

ecopelle nera
black eco leather

CARATTERISTICHE TECNICHE**STRUTTURA**

sedile e schienale in legno
multistrato curvato.

IMBOTTITURA

espanso spessore cm 5,5
densità 30.

BRACCIOLI

polipropilene con inserto in metallo.

MECCANISMO

oscillante con bloccaggio nella
posizione di lettura e regolazione
dell'intensità.

ELEVAZIONE

pompa a gas (certificata UNI 9084).

RUOTE

Ø 50 in poliammide.

BASE GIREVOLE

arcata in nylon.

BASE FISSA

tubolare Ø 30x2 verniciato nero
a polveri epossidiche
con piedini anti ribaltamento.

**** DA ASSEMBLARE ****



KIT 830

TECHNICAL FEATURES**STRUCTURE**

pressed plywood seat and back.

PADDING

polyurethane foam 5,5 cm thick
density 30.

ARMRESTS

polypropylene with steel core.

MECHANISM

tilt mechanism lockable in upright
position with tension control knob.

LIFT

gas pump (UNI 9084 Certified).

CASTORS

polyamide Ø 50 mm.

SWIVEL BASE

nylon spider base.

FIXED BASE

tubular Ø 30x2 black painted
with epoxy powder paints
turnover-proof caps.

**** KNOCKED DOWN ****



KIT 839

JOKER

OPERATIVE



KIT 09

RIVESTIMENTO / COVERING

ecopelle nera - rete nera
black eco leather - black mesh

CARATTERISTICHE TECNICHE**SEDILE**

sedile legno multistrato pressato.

SCHIENALE

struttura in acciaio.

IMBOTTITURA

sedile espanso spessore cm 5,5
densità 30.

SUPPORTO LOMBARE

fisso in fibre elastiche.

BRACCIOLI

fissi in polipropilene colore grigio.

MECCANISMO

oscillante con bloccaggio nella
posizione di lettura e regolazione
dell'intensità.

ELEVAZIONE

pompa a gas (certificata UNI 9084).

RUOTE

Ø 50 in poliammide.

BASE GIREVOLE

arcata in nylon colore grigio
con finiture nere.

BASE FISSA

tubolare Ø 25x2 verniciato grigio
a polveri epossidiche
con piedini anti ribaltamento.

**** DA ASSEMBLARE ****



KIT 10

TECHNICAL FEATURES**SEAT**

pressed plywood.

BACKREST

steel structure.

PADDING

polyurethane foam seat 5,5 cm
thick density 30.

LUMBAR SUPPORT

fixed, made of elastic fibers.

ARMRESTS

fixed, grey polypropylene.

MECHANISM

tilt mechanism lockable in
upright position with tension
control knob.

LIFT

gas pump (UNI 9084 Certified).

CASTORS

polyamide Ø 50 mm.

SWIVEL BASE

grey nylon spider base with
black details.

FIXED BASE

tubular Ø 25x2 grey painted
with epoxy powder paints
turnover-proof caps.

**** KNOCKED DOWN ****



KIT 12

MASHA

OPERATIVE



48H

RIVESTIMENTO / COVERING
cat. basic



KIT5010 BRSON NERO



KIT5010 BRSON BLU



KIT5010 BRSON ROSSO

CARATTERISTICHE TECNICHE

SEDILE

multistrato in legno.

SCHIENALE

polipropilene rinforzato.

CARTER ESTERNI

polipropilene.

IMBOTTITURA

espanso spessore cm 4
densità 40 e 30.

BRACCIOLI

polipropilene rinforzato.

MECCANISMO

contatto permanente
con schienale regolabile in altezza.

ELEVAZIONE

pompa a gas (certificata UNI 9084).

RUOTE

Ø 50 in poliammide.

BASE GIREVOLE

piramidale in nylon.

**** DA ASSEMBLARE ****

TECHNICAL FEATURES

SEAT

plywood.

BACKREST

reinforced polypropylene.

EXTERNAL COVERS

polypropylene.

PADDING

polyurethane foam cm 4 thick
density 40 & 30.

ARMRESTS

reinforced polypropylene.

MECHANISM

permanent contact mechanism
height-adjustable backrest.

LIFT

gas pump (UNI 9084 Certified).

CASTORS

polyamide Ø 50 mm.

SWIVEL BASE

pyramid-shaped nylon base.

**** KNOCKED DOWN ****

CATAS Normativa Europea EN 1335-1
Tipo B DL 81/08

CARATTERISTICHE TECNICHE**SEDILE**

multistrato in legno.

SCHIENALE

polipropilene rinforzato.

CARTER ESTERNI

polipropilene.

IMBOTTITURAespanso spessore cm 4
densita' 25/21.**BRACCIOLI**

polipropilene rinforzato.

MECCANISMOcontatto permanente
con schienale regolabile in altezza
con sistema up-down.**ELEVAZIONE**

pompa a gas (certificata UNI 9084).

RUOTE

Ø 50 in poliammide.

BASE GIREVOLE

piramidale in nylon.

**** DA ASSEMBLARE ******TECHNICAL FEATURES****SEAT**

plywood.

BACKREST

reinforced polypropylene.

EXTERNAL COVERS

polypropylene.

PADDINGpolyurethane foam cm 4 thick
density 25/21.**ARMRESTS**

reinforced polypropylene.

MECHANISMpermanent contact
mechanism height-adjustable
backrest by up-down system.**LIFT**

gas pump (UNI 9084 Certified).

CASTORS

polyamide Ø 50 mm.

SWIVEL BASE

pyramid-shaped nylon base.

**** KNOCKED DOWN ******KIT401 BRJACK NERO****KIT401 BRJACK BLU****KIT401 BRJACK ROSSO**

START

OPERATIVE



TIM OPERATIVE

48H

RIVESTIMENTO / COVERING
cat. basic

CARATTERISTICHE TECNICHE

SEDILE
multistrato in legno.

SCHIENALE
polipropilene rinforzato.

CARTER ESTERNI
polipropilene.

IMBOTTITURA
espanso spessore cm 4
densita' 25 e 21.

BRACCIOLI
polipropilene rinforzato.

MECCANISMO
contatto permanente con
schienale regolabile in altezza.

ELEVAZIONE
pompa a gas (certificata UNI 9084).

RUOTE
Ø 50 in poliammide.

BASE GIREVOLE
in nylon.

**** DA ASSEMBLARE ****

TECHNICAL FEATURES

SEAT
pressed plywood.

BACKREST
reinforced polypropylene.

EXTERNAL COVERS
polypropylene.

PADDING
polyurethane foam cm 4 thick
density 25 & 21.

ARMRESTS
reinforced polypropylene.

MECHANISM
permanent contact mechanism
height-adjustable backrest.

LIFT
gas pump (UNI 9084 Certified).

CASTORS
polyamide Ø 50mm.

SWIVEL BASE
nylon base.

**** KNOCKED DOWN ****



KIT100 BRGOLF NERO



KIT100 BRGOLF BLU



KIT100 BRGOLF ROSSO



48H

RIVESTIMENTO / COVERING
cat. basic

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

a 4 gambe in tubolare
30x15x1,3 verniciato
nero a polveri epossidiche.

SEDILE

polipropilene rinforzato.

SCHIENALE

polipropilene rinforzato.

IMBOTTITURA

espanso spessore cm 3,5
densità 21 e 18.

CARTER ESTERNI

polipropilene.

TECHNICAL FEATURES

STRUCTURE

4-legged frame ,steel tubular
30x15x1,3 black painted with
epoxy powder paints.

SEAT

reinforced polypropylene.

BACKREST

reinforced polypropylene.

PADDING

polyurethane foam 3,5 cm thick
density 21 and 18.

EXTERNAL COVERS

polypropylene.

EASY

ATTESA



KIT112 NERO



KIT112 BLU



KIT 112 ROSSO



LIBERA

ATTESA



48H

RIVESTIMENTO / COVERING
ecopelle nera
black eco leather

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

scocca in legno
multistrato curvato.

IMBOTTITURA

espanso spessore cm 3
densità 30.

COPRIBRACCIOLI

in legno rivestiti.

BASE FISSA

tubolare cromato con piedini
anti ribaltamento.

**** DA ASSEMBLARE ****

TECHNICAL FEATURES

STRUCTURE

plywood shell.

PADDING

polyurethane foam 3 cm
thick density 30.

ARMPADS

upholstered wooden pads.

FIXED BASE

chrome round tube with
anti-rollover caps.

**** KNOCKED DOWN ****



KIT 535



LAYER

ATTESA



KIT 536

48H

RIVESTIMENTO / COVERING

ecopelle nera
black eco leather

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

scocca in legno multistrato
curvato.

IMBOTTITURA

espanso spessore cm 4,
densità 30.

COPRIBRACCIOLI

in legno rivestiti.

BASE FISSA

tubolare cromato con piedini
anti ribaltamento.

**** DA ASSEMBLARE ****

TECHNICAL FEATURES

STRUCTURE

plywood shell.

PADDING

polyurethane foam 4 cm
thick density 30.

ARMPADS

upholstered wooden pads.

FIXED BASE

chrome round tube with
anti-rollover caps.

**** KNOCKED DOWN ****



KUBI'

ATTESA

48H RIVESTIMENTO / COVERING
ecopelle nera
black eco leather



KIT 602



CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

in legno multistrato
e agglomerato.

IMBOTTITURA

espanso densità 40/30
cuscino sedile
spessore 12 cm.

PIEDINI

cromati a sezione tonda.

**** DA ASSEMBLARE ****

TECHNICAL FEATURES

STRUCTURE

wood agglomerate
and plywood.

PADDING

polyurethane foam
density 40/30, seat
padding 12 cm thick.

FEET

round-section chrome feet.

**** KNOCKED DOWN ****



KIT 601



27 A

DIVO

ATTESA



KIT 720



KIT 710



48H

RIVESTIMENTO / COVERING

ecopelle nera
black eco leather

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

in legno multistrato
e agglomerato.

IMBOTTITURA

espanso densità 30/25.

PIEDINI

antiscivolo.

**** DA ASSEMBLARE ****

TECHNICAL FEATURES

STRUCTURE

pressed plywood and
wood agglomerate.

PADDING

polyurethane foam
density 30/25.

FEET

slip-proof caps.

**** KNOCKED DOWN ****



RIVEST IMENTI

TEXTILES AND LEATHERS

CATEGORIA **BASIC**



ROSSO



NERO



BLU

ECOPELLE



NERO



The background is a solid orange color, split diagonally from the top-left corner to the bottom-right corner. The upper-right portion of the image features a light gray hexagonal grid pattern.

48H



Elleci Office s.r.l.

Viale Umbria, 4 - Z.I., 35043 Monselice (PD) - Italy
Tel. +39 0429 784599 - Fax +39 0429 783019
info@ellecioffice.it - www.ellecioffice.it

